

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/868303.jpg

**Lumiko modulair downlighters**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type armatuur	Downlighter
Onderdeel serie	Juno
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1850
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 1850
Nom. stroom (mA)	110 - 500
Nom. spanning (V)	36 - 36
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	18,3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	Breedstralend
Stralingshoek (°)	90
Inbouwdiepte (mm)	125
Hoogte/diepte (mm)	125
Buitendiameter (mm)	120
Inbouwdiameter (mm)	107 - 107
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	2x 18W PL
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Aansluitkabel (cm)	50
Lichtverdeler	Refractorlens
Kleur reflector	Zilver
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	18
Lampvermogen (W)	18
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Accessoire
Lichtkleur	3000K