

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868306 - LM-DL18-UGR-NW

Lumiko modulair downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868306.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Downlighter
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	4000 - 4000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Nom. stroom (mA)	110 - 500
Nom. spanning (V)	36 - 36
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	18,3
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 1850
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	Breedstralend
Inbouwdiepte (mm)	125
Hoogte/diepte (mm)	125
Buitendiameter (mm)	120
Inbouwdiameter (mm)	107 - 107
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	2x 18W PL
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Optiek	Reflector
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Aansluitkabel (cm)	50
Lampvermogen (W)	18
Lichtkleur	4000K