

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/868306.jpg

Lumiko modulair downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur | Downlighter |
| Onderdeel serie | Juno |
| Montagewijze | Inbouw |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 - 4000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1850 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 1850 |
| Nom. stroom (mA) | 110 - 500 |
| Nom. spanning (V) | 36 - 36 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 18,3 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Stralingshoek | Breedstralend |
| Stralingshoek (°) | 90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 125 |
| Hoogte/diepte (mm) | 125 |
| Buitendiameter (mm) | 120 |
| Inbouwdiameter (mm) | 107 - 107 |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Lamphouder | Modulair spots |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Vervanging van (Bij benadering) | 2x 18W PL |
| Type ledchip | COB LED |
| Lichtkleur | Wit |

| | |
|--|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Optiek | Reflector |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Nee |
| Aansluitkabel (cm) | 50 |
| Lichtverdeler | Refractorlens |
| Kleur reflector | Zilver |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 2 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 18 |
| Lampvermogen (W) | 18 |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Accessoire |
| Lichtkleur | 4000K |