

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/868309.jpg

**Lumiko modulair downlighters**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type armatuur	Downlighter
Kleur behuizing	Aluminium
Vorm	Rond
Spanningstype	DC
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Externe driver benodigd	Ja
Bedrijfsstroom (mA)	110 - 500
Lampspanning (V)	36 - 36
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel (cm)	50
Optiek	Reflector
Stralingshoek (°)	90 - 90
Dimbaar	Ja
Hoogte (mm)	125
Diameter (mm)	145
Inbouwdiameter (mm)	123
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Lampvermogen (W)	18,4 - 18,4
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Lichtstroom (lm)	0 - 1850
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Geschikt voor algemene verlichting	Ja
Lichtkleur	2700K