

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868312 - LM-EG18-UGR-WW

Lumiko modulair downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868312.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Downlighter
Kleur behuizing	Aluminium
Vorm	Rond
Bedrijfsstroom (mA)	110 - 500
Spanningstype	DC
Lampspanning (V)	36 - 36
Lichtkleur	3000K
Lichtstroom (lm)	0 - 1850
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 1850
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Externe driver benodigd	Ja
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel (cm)	50
Optiek	Reflector
Diameter (mm)	145
Lengte (mm)	145
Breedte (mm)	145
Hoogte (mm)	125
Inbouwdiameter (mm)	123
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek (°)	90 - 90
Lampvermogen (W)	18,4 - 18,4
Dimbaar	Ja
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Specifieke lichtstroom (lm/W)	0 - 103
Bedrijfsspanning (V)	36 - 36
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor matrixsignalering	Nee
Geschikt voor verkeerslicht	Nee
Geschikt voor railverkeer	Nee
Geschikt voor algemene verlichting	Ja
Geschikt voor mobiel verkeerslicht	Nee