

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868657 - LD-7W-VK65-WW

Lumiko modulair spots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868657.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Bolero |
| Montagewijze | Inbouw |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 - 3000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Ja |
| Lichtstroom (lm) | 0 - 650 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 650 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 650 |
| Nom. stroom (mA) | 0 - 700 |
| Nom. spanning (V) | 9,5 - 9,5 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 6,6 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Stralingshoek (°) | 30 |
| Inbouwdiepte (mm) | 60 |
| Lengte (mm) | 65 |
| Breedte (mm) | 65 |
| Filterdiameter (mm) | 44 |
| Inbouwdiameter (mm) | 58 - 58 |
| Kleur behuizing | Wit |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 6,6 - 6,6 |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Lamphouder | Modulair spots |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Vervanging van (Bij benadering) | 1x 50W Halogeen |
| Type ledchip | COB LED |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflector | Hoogglans |

| | |
|---|-------------|
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Optiek | Reflector |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Ja |
| Aansluitkabel (cm) | 50 |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 2 |
| Met montagebeugel | Nee |
| Lichtkleur | 3000K |