

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868675 - LD-7W-VK90-EWW

Lumiko modulair spots

/productimages/868675.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Bolero
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Lichtstroom (lm)	0 - 650
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	650
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 650
Nom. stroom (mA)	0 - 700
Nom. spanning (V)	9,5 - 9,5
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	6,6
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	30
Inbouwdiepte (mm)	62
Lengte (mm)	90
Breedte (mm)	90
Filterdiameter (mm)	44
Inbouwdiameter (mm)	82 - 82
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	6,6 - 6,6
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vervanging van (Bij benadering)	1x 50W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans

Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Aansluitkabel (cm)	50
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Met montagebeugel	Nee
Lichtkleur	2700K