

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868682 - LD-7W-RK78-WW

Lumiko modulair spots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868682.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Bolero
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Nom. stroom (mA)	0 - 700
Nom. spanning (V)	9,4 - 9,4
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	6,6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 829
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	30
Inbouwdiepte (mm)	62
Filterdiameter (mm)	44
Buitendiameter (mm)	78
Inbouwdiameter (mm)	67 - 67
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	6,6 - 6,6
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vervanging van (Bij benadering)	1x 50W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Aansluitkabel (cm)	50
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Kleur reflector	Zilver
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Met montagebeugel	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingsysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Lichtkleur	3000K