

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/868725.jpg

Lumiko modulair spots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Montagewijze | Inbouw |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 - 2700 |
| Nom. stroom (mA) | 0 - 350 |
| Nom. spanning (V) | 36 - 36 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 12,4 |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Inbouwdiepte (mm) | 84 |
| Lengte (mm) | 90 |
| Breedte (mm) | 90 |
| Filterdiameter (mm) | 44 |
| Inbouwdiameter (mm) | 82 - 82 |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 12,4 - 12,4 |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Lamphouder | Lumiko modulair |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Vervanging van (Bij benadering) | 1x 100W Halogeen |
| Type ledchip | COB LED |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Optiek | Reflector |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Ja |
| Aansluitkabel (cm) | 50 |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 2 |
| Met montagebeugel | Nee |