

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/870004.jpg

Bewegingsmelder Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Onderdeel serie | Bewegingsmelder |
| Montagewijze | Opbouw |
| Locatie | Universeel voor wand en plafond |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 10 - 2000 |
| HVAC-aansturing | Ja |
| Optimale montagehoogte (m) | 2,5 |
| Bereik | m1 - 16m |
| Type | Bewegings- en aanwezigheidsmelder |
| Constantlichtregeling | Nee |
| Slave sensoren beschikbaar | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Lengte (mm) | 150 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 84 |
| Max. montagehoogte (m) | 5 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 16 |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA | 15 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 16 |
| Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m) | 20 |
| Ohmse belasting in Watt (W) | 2300 |
| LED verlichting (VA) | 400 |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Aansluiting sensor | Geïntegreerd |
| Soort contact | Relais |
| Ind. par. gecompenseerde belasting | 900 VA / 100 uF |
| Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA) | 1000 |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Kleur | Wit |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Oppervlaktebescherming | Accessoire |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 5 |
| Max. nalooptijd (min) | 30 |

| | |
|--|---------------------------|
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 15 - 300 |
| Nom. spanning (V) | 220 - 240 |
| Max. schakelvermogen (W) | 2300 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 900 |
| Max aantal parallele aansluitingen | 2 |
| Scanhoek (°) | 300 |
| Eigen verbruik (W) | 0,5 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Nee |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Contacten / uitgang | 1x Potentiaalvrij contact |
| Nul doorgang bestuurd relais | Ja |
| Nominale stroom bij nominale spanning (A) | 10 |
| Oppervlakte Detectieveld (m ²) | 680 |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²) | 900 |
| Lux instelbaar | 10 - 2000 |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja |
| Dimfunctie met dimmerbaselement | Nee |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Dimfunctie aanwezig | Nee |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Puls | Ja |
| Transparant | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |