

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/870004.jpg

## Bewegingsmelder Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Type melder                                       | Bewegingsmelder                   |
| Type  | Bewegings- en aanwezigheidsmelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood                 |
| Constantlichtregeling                             | Nee                               |
| HVAC-aansturing                                   | Ja                                |
| Gedwongen uitschakeling                           | Nee                               |
| Aansluiting sensor                                | Geïntegreerd                      |
| Soort contact                                     | Relais                            |
| Koppelbaar aan netwerk                            | Nee                               |
| Geschikt voor wandmontage                         | Ja                                |
| Optimale montagehoogte (m)                        | 2,5                               |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m)                     | 16                                |
| LED verlichting (VA)                              | 400                               |
| Diameter reikwijdte op vloer (m)                  | 16                                |
| Geschikt voor draadloos                           | Nee                               |
| Ind. Par. Gecompenseerde Belasting                | 900 VA / 100 uF                   |
| Bediening op afstand                              | Ja                                |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA                    | 15                                |
| Met afstandsbediening                             | Nee                               |
| Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)             | 1000                              |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar                  | Ja                                |
| Aanspreekhelderheid instelbaar                    | Ja                                |
| Ohmse belasting in Watt (W)                       | 2300                              |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement                 | Nee                               |
| Montagewijze                                      | Opbouw                            |
| Max. montagehoogte (m)                            | 5                                 |
| Materiaal   | Kunststof                         |
| Materiaalkwaliteit                                | Thermoplast                       |
| Oppervlaktebescherming                            | Accessoire                        |
| Uitvoering oppervlakte                            | Mat                               |
| Kleur   | Wit                               |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                        | 9010                              |
| Transparant                                       | Nee                               |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP55                              |
| Spanningstype                                     | AC                                |
| Min. nalooptijd (s)                               | 5                                 |
| Lengte (mm)                                       | 150                               |
| Max. nalooptijd (min)                             | 30                                |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)                   | 15 - 300                          |
| Aanspreekhelderheid (lx)                          | 10 - 2000                         |
| Dimfunctie Aanwezig                               | Nee                               |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Max. schakelvermogen (W)                                 | 2300                            |
| Eigen verbruik (W)                                       | 0,5                             |
| Aantal schakelzones                                      | 1                               |
| Frequentie (Hz)  | 50 - 60                         |
| Scanhoek (°)   | 300                             |
| Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )                   | 900                             |
| Geschikt voor plafondmontage                             | Ja                              |
| Aansluitwijze  | Schroefklem                     |
| Met aansluitkabel  | Nee                             |
| Breedte (mm)   | 80                              |
| Hoogte (mm)  | 84                              |
| Inclusief Lensmasker                                     | Ja                              |
| Compatible met Google Assistant                          | Nee                             |
| Compatible met Amazon Alexa                              | Nee                             |
| Met IFTTT ondersteuning                                  | Nee                             |
| Nom. spanning (V)  | 220 - 240                       |
| Contacten / uitgang                                      | 1x Potentiaalvrij Contact       |
| Nul doorgang bestuurd relais                             | Ja                              |
| Nominale stroom bij nominale spanning (A)                | 10                              |
| Puls   | Ja                              |
| Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)           | 20                              |
| Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )               | 680                             |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> ) | 900                             |
| Max aantal parallele aansluitingen                       | 2                               |
| Lux instelbaar   | 10 - 2000                       |
| Met akoestische sensor                                   | Nee                             |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos              | Ja                              |
| Compatible met Casambi                                   | Nee                             |
| Locatie  | Universeel voor wand en plafond |
| Slave sensoren beschikbaar                               | Nee                             |
| Bereik   | m1 - 16m                        |