

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870048 - WATCHER-150ZW

Bewegingsmelder opbouw

/productimages/870048.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Montagewijze	Opbouw
Locatie	Universeel voor wand en plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 10000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2
Bereik	m1 - 12m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Lengte (mm)	119,5
Breedte (mm)	73,5
Hoogte (mm)	87,5
Diepte (mm)	119,5
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Ohmse belasting in Watt (W)	1000
LED verlichting (VA)	150
LED verlichting (W)	150
Halogeen verlichting (laagvolt)	300 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	500 W (Hoogvolt)
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Spaarlampen	250 VA / 150 W
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Zwart
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Accessoire
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	78

Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0 - 90
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0 - 130
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	1000
Max. schakelvermogen LED (W)	150
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	300
Max aantal parallele aansluitingen	2
Scanhoek (°)	180
Eigen verbruik (W)	0,5
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )	120
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	300
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Puls	Ja
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee