

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870050 - WATCHER-150

Bewegingsmelder opbouw

/productimages/870050.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood technologie
Type	Complete sensor
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2
Halogeen verlichting (laagvolt)	300 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	500 W (Hoogvolt)
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
LED verlichting (VA)	150
Spaarlampen	250 VA / 150 W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
LED verlichting (W)	150
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	1000
Montagewijze	Opbouw
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Lengte (mm)	119,5
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0 - 90
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0 - 130
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Nee

Max. schakelvermogen (W)	1000
Eigen verbruik (W)	0,5
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	78
Frequentie (Hz)	50 - 60
Met alarmfunctie	Nee
Scanhoek (°)	180
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	300
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	73,5
Hoogte (mm)	87,5
Diepte (mm)	119,5
Max. schakelvermogen LED (W)	150
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Puls	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )	120
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	300
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee