

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/870060.jpg

Bewegingsmelder Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Montagewijze	Opbouw
Locatie	Universeel voor wand en plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	m1 - 16m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	99
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	16
Diameter reikwijdte op vloer (m)	16
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
LED verlichting (VA)	400
LED verlichting (W)	400
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000VA (600W)
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood/ultrasoon (dual)
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Spaarlampen	600VA / 400W
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Accessoire
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30

Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0 - 240
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	90 - 90
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	40 - 90
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2300
Max. presentiebereik (m ²)	800
Scanhoek (°)	240
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	530
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	800
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee