

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870060 - PIR-HF 240 DUO

Bewegingsmelder Opbouw

/productimages/870060.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood/ultrasoon (dual)
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood/ Radar
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000VA (600W)
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	16
LED verlichting (VA)	400
Spaarlampen	600VA / 400W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	16
LED verlichting (W)	400
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Montagewijze	Opbouw
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0 - 240
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	90 - 90
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	40 - 90
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Max. schakelvermogen (W)	2300

Temperatuur (°C)	-20 - +50
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	240
Max. presentiebereik (m ²)	800
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	99
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	530
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	800
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee