

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/870060.jpg

## Bewegingsmelder Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type melder	Bewegingsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood/ultrasoon (dual)
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000VA (600W)
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	16
LED verlichting (VA)	400
Spaarlampen	600VA / 400W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	16
LED verlichting (W)	400
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Opbouw
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Accessoire
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0 - 240
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	90 - 90
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	40 - 90

Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Max. schakelvermogen (W)	2300
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	240
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	800
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	99
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )	530
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	800
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Locatie	Universeel voor wand en plafond
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bereik	m1 - 16m