

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870460 - PLF-IB-PIR-GANG

Bewegingsmelder Inbouw

/productimages/870460.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	m1 - 40 x 5
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	62,5
Diameter (mm)	105
Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Max. montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (m)	40
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	40
Ohmse belasting in Watt (W)	2200
LED verlichting (VA)	800
LED verlichting (W)	600
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 1000 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	2200 W
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Spaarlampen	800VA / 600W
Ind. par. gecompenseerde belasting	1200 VA / 140 uF
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	800
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360

Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2200
Max. presentiebereik (m ²)	200
Max aantal parallele aansluitingen	6
Scanhoek (°)	240
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee