

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870460 - PLF-IB-PIR-GANG

Bewegingsmelder Inbouw

/productimages/870460.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type melder	Bewegingsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 1000 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	2200 W
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
LED verlichting (VA)	800
Spaarlampen	800VA / 600W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	40
LED verlichting (W)	600
Geschikt voor draadloos	Nee
Ind. Par. Gecompenseerde Belasting	1200 VA / 140 uF
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2200
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Max. montagehoogte (m)	2,5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Centraaldoos inbouw	Ja
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Max. schakelvermogen (W)	2200
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	800
Frequentie (Hz)	50 - 60

Scanhoek (°)	240
Max. presentiebereik (m ²)	200
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	62,5
Diameter (mm)	105
Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	40
Max aantal parallele aansluitingen	6
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Locatie	Plafond
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bereik	m1 - 40 x 5