

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870464 - HB-PIR-UNI 15M

/productimages/870464.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type melder | Aanwezigheidsmelder |
| Type | Bewegings- en aanwezigheidsmelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Vrije dierzone | Nee |
| Aansluiting sensor | Geïntegreerd |
| Soort contact | Relais |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Optimale montagehoogte (m) | 15 |
| Halogeen verlichting (laagvolt) | 1200 VA / 800 W |
| LED verlichting (VA) | 800 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 20 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja |
| Dimfunctie met dimmerbaselement | Nee |
| Montagewijze | Universeel voor opbouw en inbouw |
| Max. montagehoogte (m) | 15 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Spanningstype | AC |
| Centraaldoos inbouw | Ja |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Scanhoek (°) | 360 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 320 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Breedte (mm) | 105 |
| Hoogte (mm) | 62,5 |
| Diameter (mm) | 105 |
| Inbouwdiepte (mm) | 43,5 |
| Inbouwdiameter (mm) | 68 |

| | |
|--|-----------|
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220 - 240 |
| Nul doorgang bestuurd relais | Ja |
| Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m) | 20 |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²) | 320 |
| Max. aantal slave sensoren (st) | 10 |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Locatie | Plafond |
| Slave sensoren beschikbaar | Nee |
| Bereik | Ø - 20m |