

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870464 - HB-PIR-UNI 15M

/productimages/870464.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP55
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	15
Bereik	Ø - 20m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	62,5
Diameter (mm)	105
Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Max. montagehoogte (m)	15
Diameter reikwijdte op vloer (m)	20
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
LED verlichting (VA)	800
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 800 W
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. aantal slave sensoren (st)	10
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	320
Scanhoek (°)	360
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee

Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	320
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee