

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870476 - PLF-OPB-PIR-UNI9-ZW

Aanwezigheidsdetector Universeel

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870476.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 800 W
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4,5
LED verlichting (VA)	800
Max. reikwijdte frontaal (m)	2,5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	9
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Max. montagehoogte (m)	3
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Centraaldoos inbouw	Ja
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	5 - 360
Inbouwhoogte sensor (mm)	65
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Max. schakelvermogen (W)	2300
Inbouwmaat (mm)	68
Temperatuur (°C)	-10 - +40
Aantal schakelzones	1

Max. inschakelstroom (A)	800
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	65
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	48
Diameter (mm)	105
Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Max. schakelvermogen LED (W)	600
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	12
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	65
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	113
Max aantal parallele aansluitingen	6
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee