

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870560.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type melder	Aanwezigheidsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	5
LED verlichting (VA)	600
Max. reikwijdte frontaal (m)	2
Spaarlampen	600VA / 400W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	10
LED verlichting (W)	400
Geschikt voor draadloos	Nee
Ind. Par. Gecompenseerde Belasting	900 VA / 100 uF
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Opbouw
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Centraaldoos inbouw	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	60 - 360
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Max. schakelvermogen (W)	2300

Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	117
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50 - 60
Met alarmfunctie	Nee
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	154
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	111,7
Hoogte (mm)	39,9
Diameter (mm)	111,7
Max. schakelvermogen LED (W)	400
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Max aantal parallele aansluitingen	6
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Locatie	Plafond
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bereik	Ø - 10m