

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870500 - IB-PIR-100

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870500.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
LED verlichting (W)	100
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	1000
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	20
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 100
Kabellengte Sensor (m)	0,35
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Max. schakelvermogen (W)	1000
Eigen verbruik (W)	1,1
Inbouwmaat (mm)	22
Temperatuur (°C)	-20 - +45
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	78

Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	100
Max. presentiebereik (m ²)	30
Aansluitwijze	Open eind
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	20,5
Diepte (mm)	45
Inbouwdiameter (mm)	22
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	30
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee