

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870506 - IB-PIR-100/42V

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870506.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Universeel voor wand en plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 6m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	20,5
Diepte (mm)	45
Inbouwdiameter (mm)	22
Inbouwmaat (mm)	22
Kabellengte sensor (m)	0,35
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	1
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
LED verlichting (W)	150
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	20
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Nom. spanning (V)	42 - 42
Max. schakelvermogen (W)	1000
Scanhoek (°)	360
Eigen verbruik (W)	1,1
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	30
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee