

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870506 - IB-PIR-100/42V

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870506.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Model   | Bewegingssensor     |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood   |
| Type  | Complete sensor     |
| Techniek  | Passief infrarood   |
| Constantlichtregeling                             | Nee                 |
| HVAC-aansturing                                   | Nee                 |
| Gedwongen uitschakeling                           | Nee                 |
| Koppelbaar aan netwerk                            | Nee                 |
| Geschikt voor wandmontage                         | Ja                  |
| Optimale montagehoogte (m)                        | 2,5                 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m)                     | 1                   |
| Diameter reikwijdte op vloer (m)                  | 6                   |
| LED verlichting (W)                               | 150                 |
| Geschikt voor draadloos                           | Nee                 |
| Bediening op afstand                              | Nee                 |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA                    | 2                   |
| Met afstandsbediening                             | Nee                 |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar                  | Ja                  |
| Aanspreekhelderheid instelbaar                    | Ja                  |
| Montagewijze                                      | Inbouw (stucwerk)   |
| Materiaal   | Kunststof           |
| Materiaalkwaliteit                                | Thermoplast         |
| Kleur   | Wit                 |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                        | 9010                |
| Transparant                                       | Nee                 |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP55                |
| Spanningstype                                     | AC                  |
| Min. nalooptijd (s)                               | 6                   |
| Max. nalooptijd (min)                             | 20                  |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)                   | 1 - 360             |
| Aanspreekhelderheid (lx)                          | 5 - 10000           |
| Max. schakelvermogen (W)                          | 1000                |
| Eigen verbruik (W)                                | 1,1                 |
| Inbouwmaat (mm)                                   | 22                  |
| Aantal schakelzones                               | 1                   |
| Frequentie (Hz)                                   | 50 - 60             |
| Scanhoek (°)                                      | 360                 |
| Aansluitwijze                                     | Schroefklem         |
| Met aansluitkabel                                 | Nee                 |
| Voorgestekkerd                                    | Niet voorgestekkerd |
| Inbouwdiameter (mm)                               | 22                  |
| Inclusief Lensmasker                              | Ja                  |
| Compatible met Google Assistant                   | Nee                 |

|   |               |
|---|---------------|
| Compatible met Amazon Alexa                 | Nee           |
| Met IFTTT ondersteuning                     | Nee           |
| Nom. spanning (V)                           | 42 - 42       |
| Aansluit Spanningsbereik (V)                | 42 - 42       |
| Contacten / uitgang                         | 1 maakcontact |
| Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )  | 30            |
| Met akoestische sensor                      | Nee           |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja            |
| Compatible met Casambi                      | Nee           |