

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870540 - IB-PIR-WAND

**Bewegingsmelder inbouw**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870540.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	1,2
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeen verlichting (laagvolt)	300 VA / 180 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	800 W
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
LED verlichting (VA)	300
Spaarlampen	300 VA
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
LED verlichting (W)	200
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	1600
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	1,5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Lengte (mm)	80

Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Max. schakelvermogen (W)	1600
Eigen verbruik (W)	0,6
Temperatuur (°C)	-10 - +45
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	180
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	80
Diepte (mm)	24
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	32
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Max aantal parallele aansluitingen	2
Lux instelbaar	5 - 10000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee