

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870540 - IB-PIR-WAND

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870540.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-------------------|
| Model | Bewegingssensor |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Type | Complete sensor |
| Techniek | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Ja |
| Vrije dierzone | Nee |
| Aansluiting sensor | Geïntegreerd |
| Soort contact | Relais |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Optimale montagehoogte (m) | 1,2 |
| Trappenhuiscontroller | Nee |
| Halogeen verlichting (laagvolt) | 300 VA / 180 W |
| Halogeen verlichting (hoogvolt) | 800 W |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 8 |
| LED verlichting (VA) | 300 |
| Spaarlampen | 300 VA |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 8 |
| LED verlichting (W) | 200 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Bediening op afstand | Nee |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA | 2 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Ohmse belasting in Watt (W) | 1600 |
| Met signaaleenheid | Nee |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Max. montagehoogte (m) | 1,5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 5 |
| Lengte (mm) | 80 |
| Max. nalooptijd (min) | 30 |

| | |
|---|---------------|
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 1 - 180 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 5 - 10000 |
| Max. schakelvermogen (W) | 1600 |
| Eigen verbruik (W) | 0,6 |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Scanhoek (°) | 180 |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 80 |
| Diepte (mm) | 24 |
| Inbouwbreedte (mm) | 50 |
| Inbouwdiepte (mm) | 32 |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 230 - 230 |
| Aansluit Spanningsbereik (V) | 220 - 240 |
| Contacten / uitgang | 1 maakcontact |
| Nul doorgang bestuurd relais | Nee |
| Max aantal parallele aansluitingen | 2 |
| Lux instelbaar | 5 - 10000 |
| Zelfleerfunctie voor Luxwaarde | Ja |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |