

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870543 - IB-PIR-W-55x55

Bewegingsmelder inbouw

870540.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	1,2
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000 W
Overbruggingschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
LED verlichting (VA)	600
Spaarlampen	600VA / 400W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
LED verlichting (W)	400
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	1,5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30

Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 1000
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Max. schakelvermogen (W)	2000
Temperatuur (°C)	-20 - +45
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	180
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	80
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Puls	Ja
Max aantal parallele aansluitingen	6
Max. aantal slave sensoren (st)	6
Lux instelbaar	5 - 1000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee