

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870544 - IB-PIR-W/LED

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870544.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type melder	Bewegingsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	1,2
Trappenhuiscontroller	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
LED verlichting (VA)	100
Spaarlampen	5 - 150 W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
LED verlichting (W)	100
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	300
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	1,5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Lengte (mm)	80
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 2000
Max. schakelvermogen (W)	300
Eigen verbruik (W)	0,7

Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	80
Frequentie (Hz)	50 - 60
Met alarmfunctie	Nee
Scanhoek (°)	180
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	80
Diepte (mm)	24
Inbouwbreedte (mm)	55
Inbouwdiepte (mm)	32
Inbouw lengte (mm)	55
Max. schakelvermogen LED (W)	100
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Max aantal parallele aansluitingen	2
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Locatie	Wand
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bereik	m1 - 8m