

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/870546.jpg

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Wand
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1,2
Bereik	m1 - 8m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	80
Diepte (mm)	24
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbouwhoogte (mm)	35
Inbouwdiepte (mm)	32
Max. montagehoogte (m)	1,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	9
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
LED verlichting (VA)	500
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Trappenhuiscontroller	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	350
Min. nalooptijd (s)	1
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 200
Nom. spanning (V)	220 - 240

Max. schakelvermogen (W)	2000
Max aantal parallele aansluitingen	10
Scanhoek (°)	200
Eigen verbruik (W)	1
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbasetelement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee