

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870546 - IB-PIR-W/10MG

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870546.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Optimale montagehoogte (m)	1,2
Trappenhuiscontroller	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	9
LED verlichting (VA)	500
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	1,5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	1
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 200
Inbouwhoogte sensor (mm)	35
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Max. schakelvermogen (W)	2000
Eigen verbruik (W)	1
Temperatuur (°C)	-10 - +45
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	350

Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	200
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	80
Diepte (mm)	24
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	32
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Max aantal parallele aansluitingen	10
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee