

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870550 - PLF-IB-PIR

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

/productimages/870550.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 7m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Lengte (mm)	135
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	15
Diameter (mm)	80
Inbouwhoogte (mm)	54
Inbouwdiepte (mm)	38
Inbouwdiameter (mm)	65
Inbouwmaat (mm)	65
Lengte aansluitkabel (mm)	1
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Max. aantal hoogfrequente EVSA	25
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
LED verlichting (VA)	800
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000VA (600W)
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	RJ12
Soort contact	Relais
Spaarlampen	600VA / 400W
Ind. par. gecompenseerde belasting	900 VA / 100 uF
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat

Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	60
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2000
Max. aantal slave sensoren (st)	5
Max. presentiebereik (m ²)	165
Scanhoek (°)	360
Eigen verbruik (W)	1,2
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Nominale stroom bij nominale spanning (A)	10
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Omgevingstemperatuur (°C)	0 - 45
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee