

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870557 - PLF-IOB-PIR/UNI

Aanwezigheidsdetector Universeel

/productimages/870557.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|----------------------------------|
| Model | Presentiemelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Type | Complete sensor |
| Met DALI interface | Nee |
| Techniek | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Nee |
| Soort contact | Relais |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Optimale montagehoogte (m) | 2,5 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 3 |
| LED verlichting (VA) | 500 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 7 |
| LED verlichting (W) | 400 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Bediening op afstand | Nee |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA | 10 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA) | 900 |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Ohmse belasting in Watt (W) | 2000 |
| Montagewijze | Universeel voor opbouw en inbouw |
| Max. montagehoogte (m) | 5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 5 |
| Max. nalooptijd (min) | 30 |
| Centraaldoos inbouw | Ja |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 1 - 360 |
| Inbouwhoogte sensor (mm) | 26 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 5 - 10000 |
| Dimfunctie Aanwezig | Nee |
| Max. schakelvermogen (W) | 2200 |

| | |
|--|---------------------|
| Eigen verbruik (W) | 0,8 |
| C-Belasting | Ja |
| Inbouwmaat (mm) | 65 |
| Temperatuur (°C) | 0 - 45 |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Max. inschakelstroom (A) | 10 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Scanhoek (°) | 360 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 50 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Voorgestekkerd | Niet voorgestekkerd |
| Inbouwdiameter (mm) | 65 |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 230 - 230 |
| Aansluit Spanningsbereik (V) | 230 - 230 |
| Contacten / uitgang | 1 maakcontact |
| Nul doorgang bestuurd relais | Ja |
| Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m) | 8 |
| Oppervlakte Detectieveld (m ²) | 40 |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²) | 50 |
| Max aantal parallele aansluitingen | 2 |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |