

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/870557.jpg

Aanwezigheidsdetector Universeel

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 7m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Inbouwhoogte (mm)	26
Inbouwdiameter (mm)	65
Inbouwmaat (mm)	65
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	8
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
LED verlichting (VA)	500
LED verlichting (W)	400
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)	900
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	10
Min. nalooptijd (s)	5

Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2200
Max. presentiebereik (m ²)	50
Max aantal parallele aansluitingen	2
Scanhoek (°)	360
Eigen verbruik (W)	0,8
Aansluitwijze	Schroefklem
C-Belasting	Ja
Frequentie (Hz)	50 - 60
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	40
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	50
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee