

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870560 - PLF-OPB-PIR

Aanwezigheidsdetector Plafond Opbouw

/productimages/870560.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3,5
LED verlichting (VA)	500
Max. reikwijdte frontaal (m)	2
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Montagewijze	Opbouw
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	2
Max. nalooptijd (min)	60
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Max. schakelvermogen (W)	2000
Eigen verbruik (W)	0,5
Temperatuur (°C)	-10 - +45
Aantal schakelzones	1

Max. inschakelstroom (A)	78
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	165
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	115
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	115
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	14,5
Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )	30
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	165
Max. aantal slave sensoren (st)	2
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Compatible met Casambi	Nee