

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870569 - PLF-IB-PIR/Q

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

/productimages/870569.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Ja
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Lengte (mm)	140
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	19
Diameter (mm)	80
Inbouwhoogte (mm)	53
Inbouwdiepte (mm)	34
Inbouwdiameter (mm)	65
Inbouwmaat (mm)	65
Kabellengte sensor (m)	1
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	8
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Stuurstroom (mA)	100
LED verlichting (VA)	800
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000VA (600W)
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	RJ12
Soort contact	Relais
Overbruggingsschakelaar	Ja
Spaarlampen	600VA / 400W
Ind. par. gecompenseerde belasting	900 VA / 100 uF
Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)	1000
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010

Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	800
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2000
Max. aantal slave sensoren (st)	5
Max. presentiebereik (m ²)	50
Scanhoek (°)	360
Eigen verbruik (W)	1,2
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	50
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	50
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Omgevingstemperatuur (°C)	0 - 45
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Puls	Ja
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee