

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/870569.jpg

**Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type melder	Aanwezigheidsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Aansluiting sensor	RJ12
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000VA (600W)
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
LED verlichting (VA)	800
Spaarlampen	600VA / 400W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Geschikt voor draadloos	Nee
Ind. Par. Gecompenseerde Belasting	900 VA / 100 uF
Bediening op afstand	Ja
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
Met afstandsbediening	Nee
Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)	1000
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	10
Lengte (mm)	140
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30 - 360

Inbouwhoogte sensor (mm)	53
Kabellengte Sensor (m)	1
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Ja
Max. schakelvermogen (W)	2000
Eigen verbruik (W)	1,2
Inbouwmaat (mm)	65
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	800
Stuurstroom (mA)	100
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	50
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	19
Diameter (mm)	80
Inbouwdiepte (mm)	34
Inbouwdiameter (mm)	65
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Puls	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	8
Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )	50
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	50
Max. aantal slave sensoren (st)	5
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	0 - 45
Locatie	Plafond
Slave sensoren beschikbaar	Ja