

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/870571.jpg

**Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP20
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Inbouwhoogte (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	65
Inbouwmaat (mm)	65
Max. montagehoogte (m)	5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	RJ12
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	50
Scanhoek (°)	360
Aansluitwijze	Accessoire
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt als master	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee



Transparant

Nee



Met IFTTT ondersteuning

Nee

