

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/870580.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type melder	Aanwezigheidsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Ja
Aansluiting sensor	RJ12
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	5
LED verlichting (VA)	1000
Diameter reikwijdte op vloer (m)	10
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Max. aantal hoogfrequente EVSA	16
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2200
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	2
Lengte (mm)	150
Max. nalooptijd (min)	60
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30 - 360
Inbouwhoogte sensor (mm)	35
Geschikt voor veegschakeling	Ja
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Nee

Max. schakelvermogen (W)	2300
Eigen verbruik (W)	1,5
Inbouwmaat (mm)	65
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	800
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	315
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	58
Hoogte (mm)	34
Inbouwdiameter (mm)	65
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	80
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	315
Max. aantal slave sensoren (st)	2
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Locatie	Plafond
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Bereik	Ø - 10m