

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870620 - PLF-UNI-PIR30-D2

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870620.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 30m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Ja
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	75
Diameter (mm)	110
Inbouwdiepte (mm)	47
Inbouwdiameter (mm)	65
Inbouwmaat (mm)	65
Max. montagehoogte (m)	3
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
Diameter reikwijdte op vloer (m)	30
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	30
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Stuurstroom (mA)	5
LED verlichting (VA)	500
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000 W
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Belasting bij hoogfrequente EVSA (VA)	1000
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC

Max. inschakelstroom (A)	350
Min. nalooptijd (s)	1
Max. nalooptijd (min)	60
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2200
Max. aantal slave sensoren (st)	10
Max. presentiebereik (m ²)	700
Scanhoek (°)	360
Eigen verbruik (W)	1
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 50
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 Maakcontact + 1 Potentiaalvrij Contact + 1 x 1-10V Analog
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	700
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	700
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee