

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870642 - PLF-IB-DALI-2K-12

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870642.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Ja
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Soort contact	DALI
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	60
Max. nalooptijd (min)	60
Inbouwhoogte sensor (mm)	49
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Dimfunctie Aanwezig	Ja
Eigen verbruik (W)	0,5
Inbouwmaat (mm)	67
Temperatuur (°C)	-20 - +50
Aantal schakelzones	2
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360

Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	460
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	15
Diameter (mm)	80
Inbouwbreedte (mm)	67
Inbouwdiepte (mm)	49
Inbouwdiameter (mm)	67
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 230
Contacten / uitgang	2 x DALI
Puls	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	16
Oppervlakte Detectieveld (m <sup>2</sup> )	120
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m <sup>2</sup> )	200
Lux instelbaar	10 - 2000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee