

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/870940.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type melder | Aanwezigheidsmelder |
| Type | Bewegings- en aanwezigheidsmelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Ja |
| Gedwongen uitschakeling | Nee |
| Aansluiting sensor | RJ12 |
| Soort contact | Relais |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Optimale montagehoogte (m) | 2,5 |
| Halogeen verlichting (laagvolt) | 1000VA (600W) |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 4 |
| LED verlichting (VA) | 400 |
| Spaarlampen | 600VA / 400W |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 7 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Ind. Par. Gecompenseerde Belasting | 900 VA / 100 uF |
| Bediening op afstand | Ja |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA | 25 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Ohmse belasting in Watt (W) | 2000 |
| Dimfunctie met dimmerbaselement | Nee |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Max. montagehoogte (m) | 5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 10 |
| Lengte (mm) | 135 |
| Max. nalooptijd (min) | 60 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 30 - 360 |
| Inbouwhoogte sensor (mm) | 54 |

| | |
|--|--|
| Kabellengte Sensor (m) | 1 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 10 - 2000 |
| Dimfunctie Aanwezig | Nee |
| Max. schakelvermogen (W) | 2000 |
| Eigen verbruik (W) | 1,2 |
| Inbouwmaat (mm) | 65 |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Scanhoek (°) | 360 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 165 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitwijze | Accessoire |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Stekerbaar | met Wieland GST 18/3 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 16 |
| Diameter (mm) | 80 |
| Inbouwdiepte (mm) | 38 |
| Inbouwdiameter (mm) | 65 |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220 - 240 |
| Contacten / uitgang | 1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact |
| Nul doorgang bestuurd relais | Ja |
| Nominale stroom bij nominale spanning (A) | 10 |
| Oppervlakte Detectieveld (m ²) | 40 |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²) | 50 |
| Max. aantal slave sensoren (st) | 5 |
| Zelfleerfunctie voor Luxwaarde | Ja |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Locatie | Plafond |
| Slave sensoren beschikbaar | Ja |
| Bereik | Ø - 6m |