

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870970 - PLF-IB-PIR1U-WIN

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

/productimages/870970.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 6m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Stekerbaar	met Winsta
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Lengte (mm)	111
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	16
Diameter (mm)	80
Inbouwhoogte (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	38
Inbouwdiameter (mm)	65
Inbouwmaat (mm)	65
Kabellengte sensor (m)	1
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3
Max. aantal hoogfrequente EVSA	16
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	8
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
LED verlichting (VA)	1000
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	3 aderig
Soort contact	Relais
Ind. par. gecompenseerde belasting	1300 VA / 140 uF
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt

Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	800
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2000
Max. aantal slave sensoren (st)	2
Max. presentiebereik (m ²)	50
Scanhoek (°)	360
Eigen verbruik (W)	0,8
Aansluitwijze	Accessoire
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	30
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	50
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee