

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 871474 - PIR-SMART-5,0M

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Ja
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	5
Trappenhuiscontroller	Ja
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 800 W
Overbruggingsschakelaar	Nee
Halogeen verlichting (hoogvolt)	2000 W
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8,3
LED verlichting (VA)	800
Max. reikwijdte frontaal (m)	8,3
LED verlichting (W)	600
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	25
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	6,5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	5 - 360

Inbouwhoogte sensor (mm)	65
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Max. schakelvermogen (W)	2000
Inbouwmaat (mm)	63
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	800
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50 - 60
Met alarmfunctie	Nee
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	85,9
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	5
Diameter (mm)	80
Inbouwdiepte (mm)	67
Inbouwdiameter (mm)	63
Max. schakelvermogen LED (W)	600
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Max aantal parallele aansluitingen	6
Achtergrondcontrole	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-10 - +40