

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870470.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	14
Bereik	m1 - 9.3 x 9.3m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	5
Diameter (mm)	80
Inbouwhoogte (mm)	65
Inbouwdiepte (mm)	67
Inbouwdiameter (mm)	63
Inbouwmaat (mm)	63
Max. montagehoogte (m)	14
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4,65
Max. reikwijdte frontaal (m)	4,65
Max. aantal hoogfrequente EVSA	25
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
LED verlichting (VA)	800
LED verlichting (W)	600
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 800 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	2000 W
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Trappenhuiscontroller	Ja
Overbruggingschakelaar	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	800
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	5 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2000
Max. schakelvermogen LED (W)	600
Max. presentiebereik (m ²)	68,9
Max aantal parallele aansluitingen	6
Scanhoek (°)	360
Aansluitwijze	Schroefklem
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Omgevingstemperatuur (°C)	-10 - +40
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Ja
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Achtergrondcontrole	Ja
Antibacteriële behandeling	Nee