

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870470.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Ja
Bediening op afstand	Nee
Inbouwhoogte (mm)	70
Inbouwmaat (mm)	45
Max. montagehoogte (m)	12
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15
Max. reikwijdte frontaal (m)	15,75
Max. aantal hoogfrequente EVSA	30
Diameter reikwijdte op vloer (m)	15
Stuurstroom (mA)	10
LED verlichting (VA)	2300
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Min. nalooptijd (s)	14
Max. nalooptijd (min)	840
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Eigen verbruik (W)	3
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor wandmontage	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	39,2
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	235,5



Dimfunctie aanwezig

Ja

