

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870470.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|---------------------|
| Model | Presentiemelder |
| Type | Complete sensor |
| Techniek | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Ja |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Nee |
| Optimale montagehoogte (m) | 2,5 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 15 |
| LED verlichting (VA) | 2300 |
| Max. reikwijdte frontaal (m) | 15,75 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 15 |
| Bediening op afstand | Nee |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA | 30 |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Max. montagehoogte (m) | 12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Min. nalooptijd (s) | 14 |
| Max. nalooptijd (min) | 840 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 1 - 360 |
| Inbouwhoogte sensor (mm) | 70 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 5 - 10000 |
| Dimfunctie Aanwezig | Ja |
| Eigen verbruik (W) | 3 |
| Inbouwmaat (mm) | 45 |
| Temperatuur (°C) | 1 - 50 |
| Stuurstroom (mA) | 10 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Voorgestekkerd | Niet voorgestekkerd |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Nom. spanning (V) | 230 - 230 |
| Aansluit Spanningsbereik (V) | 230 - 230 |
| Nul doorgang bestuurd relais | Nee |
| Oppervlakte Detectieveld (m ²) | 39,2 |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) | 235,5 |



(m²)

