

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/871520.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Type	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	7,2
Max. reikwijdte frontaal (m)	9
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Bediening op afstand	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Spanningstype	AC
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Inbouwhoogte sensor (mm)	70
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Ja
Max. schakelvermogen (W)	2300
Inbouwmaat (mm)	45
Temperatuur (°C)	-10 - +50
Max. inschakelstroom (A)	800
Frequentie (Hz)	50 - 60
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Inclusief Lensmasker	Ja
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	230 - 230
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee