

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

871545 - AWD-24V-5-SHOP

Aanwezigheidsdetector plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/871545.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Ja
Bediening op afstand	Nee
Inbouwhoogte (mm)	70
Inbouwmaat (mm)	45
Max. montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	7,2
Max. reikwijdte frontaal (m)	9
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	DC
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	14
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Nom. spanning (V)	24 - 24
Max. schakelvermogen (W)	0,01
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor wandmontage	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	39,2
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	64,8
Dimfunctie aanwezig	Nee