

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

871556 - AWD-S24VAC/DC

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/871556.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Busaansluiting incl.	Nee
Ingang voor nevenunit	Nee
Optimale montagehoogte (m)	3,2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	9,04
Max. reikwijdte frontaal (m)	7,24
Hoek reikwijdte verticaal (°)	30 - 360
Max. nalooptijd (min)	10
Inbouwdiameter (mm)	45
Aansluitspanningsbereik bussystemen (V) verwerkbaar op 230V	10,8 - 28 Via Schakelblok
Schakelstroom (mA)	1000
Spanningstype	AC/DC
Schuifschakelaar	Nee
Max. montagehoogte (m)	5
Beweging uitgang	Potentiaalvrij contact
lensmaskering	Ja
Aansluiting sensor	RJ12
Diameter sensor (mm)	55
Inbouw hoogte (mm)	70